

# BAKUFETT

**BAKUFETT ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis**

## Eigenschaften:

- oxidationsbeständig
- äußerst walkstabil
- wasserbeständig
- gute Korrosionsschutzeigenschaft
- haftfähig

## Einsatzgebiet:

- BAKUFETT eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, als Einheitsfett für Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen
- BAKUFETT kann für langsam und schnelllaufende Lager als Langzeitschmierung, auch in feuchter Umgebung eingesetzt werden
- BAKUFETT eignet sich auch für die Schmierung von Ketten an Industrie- und Landmaschinen

## Spezifikationen:

Entspricht den Anforderungen der Daimler-Benz-Liefervorschrift DBL 6804 00-Betriebsstoff-Vorschrift 267

## Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)		BAKUFETT
Gebrauchstemperaturbereich		
bei Dauerschmierung	°C	-30 bis 130
Kurzzeitig zul. Temp.-Spitze	°C	140
Wasserbeständigkeit		1-90
Korrosionsschutz		Korr.grad 0
Grundölviskosität bei 40°C		ca. 120
Walkpenetration	mm <sup>2</sup> /s	265 bis 295
Tropfpunkt		ca. 190
Bezeichnung	°C	K 2 K-30
NLGI-Klasse		2

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.