

spezial
Koagulieremittel

pH-Wert regulierend

super flockend

BAKULAN 1700 S

Hochleistungs-Koagulieremittel

BAKULAN 1700 S

- ◆ ist besonders geeignet zur Koagulation aller gängiger Wasserlacke (Hydrolacke) und Lösemittellacke.
- ◆ erzeugt blitzartig ein schnell flotierendes Lackkoagulat, welches sich von Hand oder mittels eines automatischen Lackschlammausträgeres aus der Lackieranlage entfernen läßt.
- ◆ verringert deutlich das Aufschäumverhalten von Wasserlacken.
- ◆ erzeugt ein klares Umlaufwasser, dadurch weniger Geruchsbildung.
- ◆ ist sparsam und einfach in der Anwendung.
- ◆ garantiert eine lange Standzeit des Umlaufwassers.

BAKULAN 1700 S BRINGT ERKENNBARE VORTEILE UND NUTZEN:

- Benutzerfreundlichkeit:** Die starke Klarifizierung des Wassers bedeutet weniger Fäulnis- und Geruchsbildung, dadurch geringere Belastung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Außerdem:
BAKULAN 1700 S fällt nicht unter die Gefahrstoffverordnung.
- Wirtschaftlichkeit:** Äußerst geringe Verbrauchsmengen und flockt ohne Zugabe weiterer Koagulierungs- oder Flockungsmittel Wasserlacke vollständig aus.
- Arbeitseffektivität:** Lacke verkleben weder Leitungen noch Düsen, dadurch geringere Lohn- und Ersatzteilkosten. Die Standzeiten des Umlaufwassers verlängern sich, dadurch: geringere Entsorgungskosten.
- Kostenminimierung:** Durch eine Wasseranalyse und nach Absprache mit der unteren Wasserbehörde, kann das Umlaufwasser der Kanalisation zugeführt werden, dass senkt Entsorgungskosten.

ANWENDUNG:

Als Grunddosierung werden dem Umlaufwasser 1-2 Liter BAKULAN 1700 S pro m³ zugegeben. Die Nachdosierung erfolgt proportional zur verarbeiteten Lackmenge (bzw. zum Overspray). Je nach Lacktyp werden 1 – 5 % vom Overspray nachdosiert.

Eine stetige Qualitätssicherung in unserem Hause, sowie die Unterstützung bei den Messungen Ihres Umlaufwassers, werden durch Ihren BAKU Fachberater gewährleistet.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann rufen Sie uns an. Unser Serviceteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

BAKU Chemie GmbH, Rudolfstr. 19, 42551 Velbert
Tel: 02051/ 417511, Fax: 02051/ 417518, Mail: info@baku-chemie.de
Internet: www.baku-chemie.de